

WAVEPACE®

Auszug-Panel

Spleiß-Patch-Panel für bis zu 48 Port LC/APC



- > 1 RU Auszug-Panel für Spleiß- und Patchfunktion mit 19"-Befestigung
- > Stabile Metallkonstruktion mit Auszugsschublade
- > Montagewinkel in der Tiefe verstellbar
- > Vorkonfektioniert mit 24 LC/APC Duplex-Adapttern
- > Aufnahmemöglichkeit von 4 Spleißkassetten
- > Inklusive separater Kabelquerrangierung zur bedarfsgerechten Montage an der Frontseite, ohne Störung darunter liegender Systeme
- > Rückseitige Kabeleinführung, um 30 mm in der Tiefe versetzt für PG-Verschraubung und Schrägeinführung mit Hammerkopfabfangung mittels Kabelbindern
- > Zusätzliche Abfangmöglichkeiten an der Rückseite zur Sicherung von Kabeln/Adern mithilfe von Kabelbindern
- > Befestigungsmaterial und Zubehör sind im Lieferumfang enthalten

| | SP-48-Pull-Panel-LC/APC | SP-48-Pull-Panel-LC/APC-24-Crimp | SP-48-Pull-Panel-LC/APC-48-Crimp |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Anwendung | | Spleiß/Patch | |
| Schnittstellen | 24 LC/APC Duplex-Adapter vormontiert, Aufnahmebolzen für 4 Spleißkassetten | Vorkonfektioniert mit 24 LC/APC Duplex-Adapttern und 24 Pigtails gemäß DIN Farbcode, spleißfertig in 2 Spleißkassetten mit Crimpspleißschutz eingelegt | Vorkonfektioniert mit 24 LC/APC Duplex-Adapttern und 48 Pigtails gemäß DIN Farbcode, spleißfertig in 4 Spleißkassetten mit Crimpspleißschutz eingelegt |
| Kapazität | | 48 Port LC/APC, 48 Spleiße | |
| Material | | Metall, pulverbeschichtet | |
| Zuführung | | Rückseitig links/rechts tiefenversetzte Kabeleinführung für PG 16 und PG 13,5 (je 1 x im LV enthalten), Verschraubung und Schrägeinführung mit Hammerkopfabfangung für Kabelbinder | |
| Steckerqualität | - | | Grade B |
| Faserart | - | | G.657.A1 |
| Abmessungen (L x B x H) [mm] | | 465 x 240 x 44,45 (1 RU), separate Kabelquerrangierung: T = 50 mm | |
| Besonderheit | | Schließsystem inkl. Schlüssel rechtsseitig, separate Kabelquerrangierung | |
| Farbe | | Lichtgrau, RAL 7035 | |

